⚠ 廃油ストーブの煙突は必ず屋外に出してください

ステンレス煙突 A型　材質・形状：SUS430／厚み：0.3mm

STOVE OPTION

直筒



エビ曲がり



メガネ板



H笠



半直筒



L曲がり



取付金具（ステー）

お客様の設置場所に合わせて設計・選択して下さい

● SUS430仕様の簡易煙突／比較的安価で組立が容易です ● SUS304仕様に比べて耐久性に劣ります ● 寸法＝カッコなし115φ用・(丸カッコ)165φ用・[角カッコ]106φ用

ステンレス煙突 B型　材質・形状：SUS304／厚み：0.5mm／スパイラル（らせん）加工

STOVE OPTION

直筒L＝3600

ジョイント



H笠



エビ曲がり



L曲がり



メガネ板



取付金具（ステー）

● SUS430仕様に比べて防錆効果・耐久性に優れております ● 規格により165φ用はありません（165→175にサイズUPしてご使用ください）
● SG-100CXSはサイズUPが必要なため、異径ソケットが必要です ● 寸法＝カッコなし115φ用・(カッコ)175φ用

製品に関するよくある質問

Question & Answer

Q どんな廃油でも燃焼できますか？

A 弊社指定の燃焼可能なオイルであれば問題ありませんが保存状態が悪かったり、ヘドロ・スラッジなど濃度の高いものは不適な場合があります。

Q 色々な廃油を混ぜても燃焼できますか？

A 基本的には問題ありませんが、分離がひどい場合は急に燃焼が変化したりする場合がありますのでご注意ください。

Q 廃油はどこから入手できるのですか？

A 基本的には御社で排出される廃油を使用してください。他社から譲り受けた廃油はトラブルや法律にも違反する可能性があります。

Q 煙・臭いは出ますか？

A 全く無煙・無臭ではありませんが、通常の使用では気になるほどではありません。導入に際しては近隣への配慮をお願いします。

Q タンクは既存のものを使いたいのですが・・・

A 条件によっては可能ですが、本機はタンクから本体へ高低差を利用して廃油（燃料）を送りますのでなるべく付属のタンクを使用してください。

Q 煙突は必要ですか？

A 必要です。必ず設置をして排気を屋外へ放出して下さい。※煙突の腐食や排気ガスにより建物が汚れることがありますがご了承ください。

「地球に優しい」燃焼器製造発売元
信州工業株式会社
本社 販売サービス部
〒382-0098長野県須坂市墨坂南1-18-13
TEL 026-245-8211 FAX 026-248-2450
URL https://www.shinshukogyo.co.jp

働く全ての人に
快適な労働環境を

厳しい寒さの冬も快適な労働環境を提供したい。信州工業の廃油ストーブは、整備工場のような大きなスペースから現場事務所や休憩室といった小さな場所まで幅広くカバー。燃料コストを削減し且つ安定した燃焼の廃油ストーブで、快適な労働環境づくりをお約束いたします。

SG-50DX

WASTE OIL STOVES

暖房で利益を還元する 信州工業の廃油ストーブ

自動車整備工場　作業場・工場　現場事務所・詰所

炎とともに50年

「地球に優しい」燃焼器製造発売元
信州工業株式会社

https://www.shinshukogyo.co.jp

SG-6S

工場向け

FOR FACTORY & LARGE SPACES

暖房目安
10-25坪

SG-50DX

シリーズ標準機・暖房能力大

外形寸法	W785×D450×H923
燃料消費量	1～5ℓ／時間
最大発熱量	50,000kcal／時間
標準(平均)発熱量	30,000kcal／時間
重量	82kg
煙突外径	115φ

灯油の使用よりも
年間500,000円もお得
1日(10時間)×1ヶ月(25日)×期間4ヶ月(灯油100円/ℓ)で計算

放熱性に優れ、遮熱する部分を極力減らし、工場暖房に適しています。バランスのとれた実績のあるスタンダードタイプ。

高騰が続く灯油代から暖房費を大幅に削減。廃油が貴重な資源に。

高騰し続ける灯油代と暖房コスト。これら費用でお悩みの企業・工場は多いはず。弊社の廃油ストーブは本来捨てられていた廃油を利用することで、暖房コストを削減し、貴社へ確実な利益をもたらします。また、廃油は現在有価物として取引されており、売買可能な燃料として、また省資源として注目されています。



当社独自の油面一定気化燃焼方式による驚異的な暖房効果。

燃焼部底部で廃油を加熱気化させ、放熱部にて完全ガス化燃焼させます。これにより常に安定した燃焼かつ効率の良い燃焼を可能にしました。これが通常のストーブよりも「火力が強い」といわれる要因なのです。

燃焼可能なオイル

- ● 自動車整備工場 ・・・ エンジンオイル・ギヤオイル等
- ● 食品工場 ・・・ 植物油・バイオディーゼル燃料
- ● その他工場など ・・・ 切削油・油圧油・トランス油等

※バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可
※保管状態など質の悪い廃油は灯油と混合燃焼して下さい

上記以外の廃油を燃焼したい場合は必ずメーカーに確認をしてください

ガソリン・シンナー爆発物・塩素系は絶対に使用しないでください

独自の風量調整レバーで火力の調整が容易。優れた操作性能。

火力の調整は風量調整レバーを開閉するだけで簡単に行えます。燃焼の為の空気量を増減し、火力を調整します（当社独自方式)。燃料バルブを操作することは一切ありません（燃料バルブで操作するとバルブ詰まり等のトラブルの原因になります)。また灰掃除も着火の前に数分で完了、メンテナンス性にも優れております。

事務所向け

FOR OFFICE & SMALL-MID SPACES

暖房目安
1-10坪

SG-6S (mini)

シリーズ最小・省スペース設計

外形寸法	W500×D350×H690
燃料消費量	0.5～1.5ℓ／時間
最大発熱量	15,000kcal／時間
標準(平均)発熱量	9,000kcal／時間
重量	42kg
煙突外径	106φ

灯油の使用よりも
年間150,000円もお得
1日(10時間)×1ヶ月(25日)×期間4ヶ月(灯油100円/ℓ)で計算

ラインナップ最小のコンパクトモデル。現場詰所や休憩室などの小スペースや廃油と灯油を混焼したい方におすすめの機種です。

当機は燃料消費量を抑えているため、燃焼しにくい廃油では使用できない場合がございます。燃料に不安がございましたら、当機の上位機種「SG-50DX」をご検討ください。

製品比較表	SG-50DX	SG-6S (mini)
外形寸法	W785×D450×H923	W500×D350×H690
暖房面積	約10坪～25坪（約33㎡～83㎡）	約1坪～10坪（約3㎡～33㎡）
燃料消費量	1～5リットル／時間	0.5～1.5リットル／時間
最大発熱量	50,000kcal／時間	15,000kcal／時間
標準発熱量	30,000kcal／時間	9,000kcal／時間
重量	82kg	42kg
タンク容量	90リットル（全機種標準でつきます／ホース延長可）	
煙突外径	115Φ	106Φ
寒冷地オプション	○	―

- ● 燃焼方法：ガス化燃焼方式（ポット式）● 点火方式：手動式 ● 電源：AC100V 50/60Hz 70w
- ● 寒冷地オプション＝ガス化率をアップさせ、より暖房能力が上がります
- ● 煙突は必ず設置し屋外へ出してください ● 仕様は予告なく変更する場合がございます